



DEVIpipeheat™ 10 (DPH)

- Schützt Wasserleitungen vor Frost
- Montage im und am Rohr möglich
- Steckfertig konfektioniert
- Einfach zu montieren
- Sparsam im Stromverbrauch



DEVipeheat™ 10 (DHP) ist ein selbstbegrenzendes Heizband, dessen temperaturabhängiges Widerstandselement die Heizleistung reguliert und begrenzt. Dieser Prozess vollzieht sich – abhängig von der Umgebungstemperatur – an jeder Stelle des Heizbandes.



Technische Daten:	
Nennspannung	230 V
Nennleistung	10 W/m bei 10°C
Kleinster Biegeradius	35 mm
Min. Verlegetemperatur	-30°C
Max. zulässige Temperatur	65°C eingeschaltet 85°C ausgeschaltet
Außenmantel	Thermoplast
Abmessungen	7,7 x 5,3 mm
Länge der Zuleitung	2 Meter

Lieferprogramm DEVipeheat™ DPH 10 V2		
Best.-Nr.	Länge m	Leistung W (bei 10°C)
98300071	2	20
98300072	4	40
98300073	6	60
98300074	8	80
98300075	10	100
98300076	12	120
98300077	14	140
98300078	16	160
98300079	19	190
98300080	22	220
98300081	25	250



Zubehör:

- Verschraubung mit $\frac{3}{4}$ und 1" Außengewinde zur Montage des Heizbandes im Rohr, Best.-Nr. 19-805366
- Aluminiumfolie, selbstklebend, mit Warntafel, Breite 25 mm, Länge 25 m, Best.-Nr. 19-805078
- Kennzeichnungsaufkleber mit Warntafel, Best.-Nr. 19-805845

Montagebeispiele:

